

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

PROTEC WOOD

Huile Cire Aqueuse Mate

PROTECTION INTÉRIEUR POUR CHALETS

0273

Traitement intérieur hydrofuge des bois pour la protection des lambris, poutres, gardes corps et menuiseries. Ne modifie pas les couleurs après vieillissement par oxydation.

PREPARATION

Pour la rénovation, les bois doivent être exent de toutes finitions, il est conseillé qu'ils soient préalablement " de les gommer ou de les sabler ".

APPLICATION

Sur bois neuf ou mise à nue en une ou deux couches mouillées sur mouillé (une deuxième couche sur une première couche sèche ne pourra pas accrocher et se tendre).

S'applique à la brosse, ou par pulvérisations (HVLP ou AIRLESS) sur tous types de bois résineux.

- NE PAS APPLIQUER EN PLEIN SOLEIL
- TEMPERATURE APPLICATION + 5° C + 30° e

Ce produit peut se colorer avec les bases 0272 « très nombreuses couleurs possibles » couleur pastel

« BIEN MELANGER AVANT UTILISATION ».

FINITION

- ✚ NETTOYAGE DES OUTILS : A L'EAU
- ✚ CONSOMMATION : 8 A 10 m² au LITRE (*Selon la porosité*).
- ✚ CONDITIONNEMENT : 1L – 5 L – 30L et plus.

SECURITE

- ✚ Porter impérativement des gants en caoutchouc
- ✚ Ne pas avaler
- ✚ Ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C