

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

TRAITEMENT POUR CARREAU CIMENT ET GRES CERAME

IMPERMEABILISANT -HYDROFUGEANT –OLEOFUGEANT 0531

EXTERIEUR - INTERIEUR - IMPERCEPTIBLE

Ce traitement protège les carreaux ciment et les grès cérame contre les **taches d'huile, de graisse, d'eau,** Il ne laisse aucun film apparent.

APPLICATION :

Ne pas appliquer sur un sol chaud, exposé au soleil **sur une dalle chauffante** ou à moins de 15°. Il s'applique en 2 à 3 couches sur un sol neuf ou ancien, **propre et sec** ne comportant aucune trace de cire, vernis ou autre traitement qui entraînerait une mauvaise pénétration du produit et un mauvais séchage. Il s'applique à l'aide d'un pinceau, **d'un rouleau** ou d'un mouilleur.

- **Sur sol neuf** : lorsque le sol est bien sec, propre et dépoussiéré, appliquer à l'aide d'un pinceau large, **d'un rouleau** ou d'un mouilleur le traitement 0531 en couches croisées régulières. Veiller à une bonne répartition et à ce qu'il n'y est pas de surplus.
Séchage 2 à 3 h et + entre chaque couche. Renouveler l'opération.
- **Sur sol ancien** : il doit être débarrassé de tout traitement préalable et sec. Pour nettoyer et éliminer les finitions et traitements préalables utiliser notre **PREPARATEUR** SURPUISSANT 0901. Après rinçage, laisser bien sécher puis appliquer le traitement 0531 (*voir application précédente*).
- **Finition** :
Après un séchage de 24 h ou + on peut faire la finition avec notre émulsion de cire de Carnauba 0722 qui lui donnera un aspect satiné. Cette finition est très facile d'entretien (*voir F.T*).

Nettoyage des pinceaux : au White Spirit

CONSOMMATION : 10 à 12 m² au litre.

CONDITIONNEMENT : 11 – 51 – 30 l et plus

Sécurité

- ✚ Lire attentivement l'étiquette de sécurité,
- ✚ Travailler dans une pièce bien ventilée,
- ✚ Ne pas avaler,
- ✚ Ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C