

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

TRAITEMENT TERRES CUITES IMPERMEABILISANT HYDROFUGEANT –OLEOFUGEANT 0536

INTÉRIEUR – EXTÉRIEUR
IMPERCEPTIBLE - PRODUIT NON ALIMENTAIRE
NE MODIFIE PAS LES COULEURS

PRODUIT SOLVANT

Ce traitement protège les sols, plans de travail et objets contre les **taches d'huile, de graisse, d'eau, d'alcool et les produits ménagers**. Il ne laisse aucun film apparent.

APPLICATION

Ne pas appliquer sur un sol chaud, exposé au soleil ou sur une dalle chauffante ou à moins de 15°. Il s'applique en 2 à 3 couches sur un sol neuf ou ancien, **propre et sec** ne comportant aucune trace de cire, vernis ou autre traitement qui entraînerait une mauvaise pénétration du produit et un mauvais séchage. Il s'applique à l'aide d'un pinceau, **d'un rouleau** ou d'un mouilleur.

Sur sol neuf : Après séchage préparer le sol en éliminant les efflorescences de ciment avec notre **DECAPANT 0820 pour les terres cuites uniquement** (voir FT du 0820). **Après rinçage**, lorsque le sol est bien sec appliqué à l'aide d'un pinceau large, **d'un rouleau** ou d'un mouilleur le traitement 0536 en couches croisées abondantes et régulières. Veiller à une bonne répartition et à ce qu'il n'y est pas de surplus.

Séchage 4 à 8 h et + entre chaque couche. Renouveler l'opération.

Sur sol ancien : il doit être débarrassé de tout traitement préalable et sec. Pour nettoyer et éliminer les finitions et traitements préalables utiliser notre **PREPARATEUR SURPUISSANT 0901**. Après rinçage, laisser bien sécher puis appliquer l'imperméabilisant 0536 (voir § précédent).

Finition : après un séchage de 72 h ou + on peut appliquer une finition qui donnera un aspect satiné avec notre émulsion de cire de Palme 0722 ou un brillant inégalable avec notre cire à patiner terres cuites 0007 (voir fiches techniques).

- **Nettoyage des pinceaux** : au White Spirit
- **CONSOMMATION** : 8 à 10 m² au litre.
- **CONDITIONNEMENT** : 500 ml - 1l - 5l - 30 l et plus

Sécurité :

- ✚ Lire attentivement l'étiquette de sécurité
- ✚ Travailler dans une pièce bien ventilée
- ✚ Ne pas avaler
- ✚ Ne pas laisser à la portée des enfants

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France
Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com
Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C