

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

TRAITEMENT SOL BETON COULEUR

0538

IMPERMEABILISANT – OLEOFUGEANT

Ce traitement protège les bétons décoratifs des taches de graisse, d'huile et d'eau sans modifier leur couleur. Non filmogène.

APPLICATION

Sur un sol propre, sec et dépoussiéré, ne comportant pas de traitement préalable.

Ne pas appliquer sur un sol chaud, exposé au soleil sur une dalle chauffante ou à moins de 15°. L'appliquer à l'aide d'un pinceau, d'un mouilleur ou d'un rouleau (laqueur) en 2 ou 3 couches régulières. Veiller à une bonne répartition et à ce qu'il n'y ait pas de surplus.

Séchage 4 à 8 h entre chaque couche.

Après séchage complet 72 h environ, on peut faire la finition avec notre émulsion de cire de Carnauba 0722 qui lui donnera un aspect satiné. Cette finition est très facile d'entretien (*voir F.T.*).

Nettoyage des outils : au WHITE SPIRIT

CONSOMMATION : de 8 à 10 m² selon la porosité du support.

CONDITIONNEMENT : 11 – 51 – 30l

Sécurité

-  Lire attentivement l'étiquette de sécurité,
-  Travailler dans un lieu bien ventilé,
-  Porter des gants en caoutchouc,
-  Ne pas avaler,
-  Ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C