

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

TRAITEMENT COULEUR IMPERMEABILISANT OLEOFUGEANT INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR 0540

BRUN ou BRIQUE

TRAITE ET COLORE VOS TERRES CUITES NEUVES OU ANCIENNES

Neuves : Vous trouvez votre sol en terres cuites **trop neuf, trop clair** vous pouvez le **colorer et le patiner** avec le Traitement Couleur 0540 en **Brun** ou en **Brique**.

Anciennes : vous avez été obligé de **changer ou de rajouter des terres cuites neuves** qu'il faut réassortir avec les anciennes vous pouvez utiliser le Traitement Couleur 0540 Brun ou Brique.

Ce traitement colorant est formulé avec comme base notre Traitement Imperméabilisant Oléofugeant 0534 additionné de pigments ce qui lui donne une très bonne tenue dans le temps et aux U.V. sans changer l'apparence des terres cuites.

APPLICATION : Il est nécessaire que les terres cuites soient un peu poreuses.

Sur un sol ancien, on doit éliminer tout d'abord tous les traitements et finitions antérieurs avec notre nettoyant surpuissant 0901.

Lorsque le sol est **propre et bien sec** il est conseillé d'appliquer une couche de Traitement 0534 (voir FT) afin de faciliter l'application du Traitement Couleur 0540 ce qui évitera tout contraste indésirable. On modifie la couleur en appliquant une ou deux couches de 0540 à 4H d'intervalle. Ce produit s'applique à l'aide d'un pinceau large en veillant à l'appliquer en couches régulières pour éviter toutes différences de couleur. Lorsque la couleur désirée est obtenue, passer une dernière couche de Traitement 0534.

Après 72H ou plus selon la température ambiante, on peut faire la finition soit avec notre cire émulsion à la cire de Carnauba 0722 qui donne un aspect satiné et est très facile d'entretien, soit avec notre cire à patiner 0007 qui est une encaustique incolore qui donne un aspect beaucoup plus sophistiqué mais d'un entretien plus rigoureux.

Nettoyage des pinceaux : au WHITE SPIRIT.

CONSOMMATION : 10 à 12 m² au litre selon la porosité.

CONDITIONNEMENT : 11 – 51 – 301

Sécurité :

- Lire attentivement l'étiquette de sécurité,
- Travailler dans une pièce bien ventilée,
- Porter impérativement des gants en caoutchouc,
- Ne pas avaler,
- Ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C