

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

HUILE CIRE POUR PARQUET NEUF OU ANCIEN

0630 CHENE CLAIR CHENE FONCE - GRIS FONCE - BROU - INCOLORE

0631 A CERUSER BLANC - GRIS CLAIR

Ces huiles s'utilisent sur un parquet neuf ou ancien.

Neuf : après sa pose le parquet doit être poncé fin, puis on peut augmenter l'effet du vieillissement en le brossant avec une brosse nylon abrasive.

Ancien : après ponçage, le parquet ne doit être ni ciré, ni vernis, il doit être exempt de toute finition.

APPLICATION

Il s'applique à l'aide d'un pinceau large de qualité (type SPALTER) en couches régulières. On peut à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon essuyer afin de nuancer les couleurs en 1 ou 2 couches.

ENTRETIEN :

Cette opération peut être renouveler dans le temps sans être obligé de poncer la totalité en effectuant juste un égrenage.

Sécurité :

- Lire attentivement l'étiquette de sécurité,
- Travailler dans une pièce bien ventilée,
- Porter des gants en caoutchouc,
- Ne pas avaler,
- Ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C