

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

DETACHANT PATE TERRE CUITE – CIMENT – PIERRE – MARBRE - ARDOISE PAVE AUTOBLOQUANT - BOIS

0900

ELIMINE LES TACHES D'HUILE ET DE GRAISSE SUR TOUS SUPPORTS POREUX.

APPLICATION :

Le support ne doit pas être verni. On applique à l'aide d'une spatule une couche de 3 à 4 mm bien régulière en prenant soin de recouvrir la tache plus une surface importante autour de celle-ci afin de ne pas faire d'auréole.

Séchage environ 12 H, puis aspirer la poudre restante. Renouveler l'opération si nécessaire.

ATTENTION :

Sur tous les supports on peut avoir une tache de « propre » ce qui nécessite de refaire la finition initiale.

Sur les bois taniques : chêne, noyer, teck, bois exotiques.... On peut avoir une tache de tanin que l'on peut éliminer avec notre ECLAIRCISSEUR 0833 (voir FT).

CONSERVATION :

Toujours le reconditionner dans un emballage plus petit adapté à la quantité restante

CONDITIONNEMENT : 500 ml - 1l - 5 l - 30 l.

SECURITE :

- ✚ Lire attentivement l'étiquette de sécurité
- ✚ Travailler dans une pièce bien ventilée
- ✚ Porter impérativement des gants en caoutchouc
- ✚ Ne pas avaler
- ✚ Ne pas laisser à la portée des enfants

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C